



KORUGE BORU VƏ BİRLƏŞDİRİCİLƏR

Koruge borular yüngül, möhkəm və uzunömürlüdür, kimyəvi maddələrə və korroziyaya qarşı yüksək dayanıqlılığa malikdir. Dalğalı xarici və hamar daxili səthi ilə yüksək hidravlik performans təmin edir. Ekoloji cəhətdən uyğun olan bu boruların montajı asandır. Kanalizasiya, drenaj, yağış suyu sistemləri və sənaye tullantıları kimi müxtəlif sahələrdə effektiv istifadə olunur.

İSTFADƏ SAHƏLƏRİ:

- Tikinti və inşaat;
- Kanalizasiya;
- Sənaye layihələri;
- Enerji sektoru;
- Telekommunikasiya.

XÜSUSİYYƏTLƏRİ:

- Koruge borular təkqat və ya ikiqat olur;
- İkiqat borular polietilen və ya polipropilendən hazırlanır;
- Koruge borular rənglərinə görə üç yerə bölünür: qırmızı (elektrik xətləri), göy (telekommunikasiya), qara (digər məqsədlər üçün);
- Boruların içərisi müştəri istəyinə uyğun olaraq sarı, ağ və göy rənglərdə istehsal edilir;
- Çürüməyə və korroziyaya məruz qalmırlar;
- Kimyəvi maddələrin təsirinə qarşı davamlıdır;
- Xarici amillərin təsirinə və zərbəyə qarşı davamlıdır;
- Su keçirmirlər və nəmişliyə qarşı davamlıdır;
- Elektrik cərəyanını keçirmirlər;
- Ekoloji cəhətdən təmiz və təhlükəsiz materialdır;
- Daşınması və quraşdırılması asandır;
- İqtisadi cəhətdən səmərəlidir;
- İstismar müddəti 50 ildən 100 ilə qədərdir.



KORUGE BORU VƏ BİRLƏŞDİRİCİLƏR



KORUGE BORULAR

PARAMETRLƏR	XÜSUSİYYƏTLƏR
Xarici diametri (mm)	50, 75, 110, 150, 200, 250, 300, 400, 500, 630, 800, 1000, 1200
İç diametri (mm)	45, 60, 95, 140, 175, 220, 298, 370, 457, 575, 735, 920, 1100
Divar qalınlığı (mm)	2.5 - 10 mm (diametrdən asılı olaraq)
Nominal təzyiq (kPa)	2.5, 4, 8 kPa
Borunun uzunluğu (m)	6 m (düz) və ya rulon şəklində (10 m-dən 50 m-ə qədər)
Material	HDPE (Polietilen) və ya PP (Polipropilen)
Rəng	qara, qırmızı və ya göy (xarici); ağ, mavi və ya sarı (daxili)
Temperatur diapazonu (°C)	-30°C-dən +60°C-yə qədər
Quruluş	tək qatlı, iki qatlı, dalğalı xarici qat və hamar daxili qat
Bağlantı növü	mufta və ya rezin üzük ilə əlaqə
İstismar müddəti	50 - 100 il



DİRSƏK 45°

DİAMETR
mm
110
150
250
300
400
500
600
800
1000



DİRSƏK 90°

DİAMETR
mm
110
150
250
300
400
500
600
800
1000



ÜÇLÜK

DİAMETR
mm
110
150
250
300
400
500
600
800
1000



MUFTA

DİAMETR
mm
110
150
250
300
400
500
600
800
1000