

PP KANALİZASIYA BORU VƏ BİRLƏŞDİRİCİLƏR

Polipropilen kanalizasiya boru və birləşdiriciləri tullantı sularının etibarlı və effektiv şəkildə daşınması üçün istifadə olunan müasir həllərdən biridir. Polipropilen qeyri-toksikdir, hətta alovlandığı təqdirdə yalnız karbon qazı və su ifraz edir. Materialın elastikliyi qırılmaların qarşısını alır.

İSTİFADƏ SAHƏLƏRİ:

- Kanalizasiya sistemi;
- Tikinti və inşaat;

XÜSUSİYYƏTLƏRİ:

- PP boruları kimyəvi maddələrə qarşı yüksək müqavimətə malikdir, bu da onları uzun ömürlü edir;
- Polipropilen borular metal borulara nisbətən daha yüngül olduğu üçün daşınma və quraşdırma prosesi asandır;
- PP boruların sızdırmazlıq xüsusiyyətləri yaxşıdır, bu da su və digər mayelərin sızmasını azaldır;
- İcazə verilən temperaturun son həddinin 95°C müəyyən edilən polipropilen boruları digər plastik borularla müqayisədə üstünlüyə malikdir;
- PP borular, axan mayenin səsini əhəmiyyətli dərəcədə azaltmağa kömək edir, bu da şəhər mühitində müsbət bir təsirdir;
- Analoji sistemlərlə müqayisədə polipropilen kanalizasiya boru və birləşdiricilərdən istifadə zamanı daşınma və quraşdırılma xərcləri orta hesabla 25-30% azdır;
- Açıq yerlərdə istifadə olunduqda günəş şüaları və s. xarici faktorlardan və mexaniki təzyiqdən müdafiə vasitələrindən mütləq istifadə olunmalıdır;
- Aşağı temperaturlar boruların elastikliyinə mənfi təsir göstərərək onların istismar müddətini azalda bilər;

PP KANALİZASIYA BORU VƏ BİRLƏŞDİRİCİLƏRİ

PP KANALİZASIYA BORUSU

PP KANALİZASIYA BORULARININ TEXNİKİ MƏLUMATLARI

Diametr mm	Uzunluq və işləmə təzyiqi					
	0,25 m	0,50 m	1 m	2 m	3 m	6 m
50	1,9	1,9	1,9	1,9	1,9	-
75	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2
110	2,7	2,7	2,7	2,7	2,7	2,7
160	3,9	3,9	3,9	3,9	3,9	3,9
200	-	4,9	4,9	4,9	4,9	-



ÜÇLÜK 90° / 135°

DİAMETR
mm
50
75
110
160
200



MUFTA

DİAMETR
mm
50
75
110
160
200



ÜÇLÜK-KEÇİD 90° / 135°

DİAMETR
mm
75 x 50
110 x 50
110 x 75
160 x 110



MUFTA-KEÇİD

DİAMETR
mm
75 x 50
110 x 50
110 x 75
160 x 110
200 x 160



DİRSƏK 90° / 135°

DİAMETR
mm
50
75
110
160
200



SİFON

DİAMETR
mm
110



TƏMİZLƏMƏ

DİAMETR
mm
110
160



ÇARPAZ 90° / 135° TRAP / TRAP 90° TIXAC / XAMUT

DİAMETR
mm
50
75
110
160